

ตารางสายสีแรงดันสูงสำหรับการใช้งานในเขตก่อสร้าง  
Table of Airless Hose for Liquid Application for construction project

สายแต่ละขนาดจะมีความเหมาะสมกับงานที่แตกต่างกัน เพื่อให้เห็นภาพขนาดสายสีที่เหมาะสมจับคู่กับประเภทการใช้งานให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ: อุปกรณ์ที่และงานที่เหมาะสมจะกล่าวถึงเฉพาะที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างเท่านั้น

Each of hose size is suitable for different application. In order to see the hose size matching with application which help you to understand it.

**Remark:** The suitable equipment and application are mention for construction application only.



ขนาดของสายสี Hose Size	ประเภทการใช้งาน Application Type	อุปกรณ์ที่เหมาะสม Suitable Equipment
เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ยาว 7.5 ม. Diameter 4mm, Length 7.5 M	งานยิงโฟม Foam Injection Project	• SUPER FINISH 23 PRO-I (Injection)
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 15 ม. Diameter 6mm, Length 15 M	งานพ่นสี Painting Application	• SUPER FINISH 23 PRO-S (Spraying)
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 30 ม. (ขนาดพิเศษ) Diameter 6mm, Length 30 M (Special Size)	งานพ่นสีแบบแนวตั้ง Vertical Painting Application	• ProSpray 3.39
เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 15 ม. Diameter 10mm, Length 15 M	งานพ่นสีหนืดสูงเพื่อป้องกันการกัดกร่อน High Viscosity Painting Application for protectoral structure material	• ProSpray 3.39 • HEAVY COAT 950
เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. ยาว 15 ม. Diameter 13mm, Length 15 M	งานพ่นสกินโค้ทและสีหนืดสูงพิเศษ Skim Coat Application and Extremely High Viscosity Paint	• ProSpray 3.39 • HEAVY COAT 950
เส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 15 ม. Diameter 19mm, Length 15 M	สีหนืดสูงพิเศษและมีมวลหนาแน่น Extremely High viscosity Material and large dense	• HEAVY COAT 950

หมายเหตุ: สายสีทุกอันจำหน่ายพร้อมข้อต่อ

**Remark:** Every hose set is sold with fitting