ตารางหัวพ่น Trade Tip 3 (สำหรับ Protec GM1) หน้าที่ 1
Trade Tip 3 Chart (For Protec GM1) Page 1

สำหรับเครื่องพ่นสีไร้อากาศ 2K Protec
For Piston airless spray pack 2K Protec

สี Material	เลขหัวพ่น Nozzle Marking	ขนาดหัวพ่น (นิ้ว/มม.) Bore Size (Inch/ mm)	องศาการพ่น Spray Angel	ความกว้างของม่านสี (มม.) Spray Pattern (mm)	ไส้กรอง Gun Filter
สีน้ำ, สีน้ำมัน, วาร์นิช, น้ำมัน, น้ำยาลอกสี Water-Thinnable and solvent-based paints and varnishes, oils, separating agents.	107	0.007/0.18	10	100	แดง Red
	207	0.007/0.18	20	120	แดง Red
	307	0.007/0.18	30	150	แดง Red
	407	0.007/0.18	40	190	แดง Red
	109	0.009/0.23	10	100	แดง Red
	209	0.009/0.23	20	120	แดง Red
	309	0.009/0.23	30	150	แดง Red
	409	0.009/0.23	40	190	แดง Red
	509	0.009/0.23	50	225	แดง Red
	609	0.009/0.23	60	270	แดง Red
เรซิ่นสังเคราะห์, สีพีวีซี Synthetic-resin paints, PVC paints	111	0.011/0.28	10	100	ฟ้า Blue
	211	0.011/0.28	20	120	ฟ้า Blue
	311	0.011/0.28	30	150	ฟ้า Blue
	411	0.011/0.28	40	190	ฟ้า Blue
	511	0.011/0.28	50	225	ฟ้า Blue
	611	0.011/0.28	60	270	ฟ้า Blue

ตารางหัวพ่น Trade Tip 3 (สำหรับ Protec GM1) หน้าที่ 2
Trade Tip 3 Chart (For Protec GM1) Page 2

สำหรับเครื่องพ่นสีไร้อากาศ 2K Protec
For Piston airless spray pack 2K Protec

สี Material	เลขหัวพ่น Nozzle Marking	ขนาดหัวพ่น (นิ้ว/มม.) Bore Size (Inch/ mm)	องศาการพ่น Spray Angel	ความกว้างของม่านสี (มม.) Spray Pattern (mm)	ไส้กรอง Gun Filter
สี, รองพื้น, ฟิลเลอร์ Paints, primers, filler	113	0.013/0.33	10	100	ฟ้า Blue
	213	0.013/0.33	20	120	ฟ้า Blue
	313	0.013/0.33	30	150	ฟ้า Blue
	413	0.013/0.33	40	190	ฟ้า Blue
	513	0.013/0.33	50	225	ฟ้า Blue
	613	0.013/0.33	60	270	ฟ้า Blue
	813	0.013/0.33	80	330	ฟ้า Blue
ฟิลเลอร์, สีกันสนิม Fillers, Rust protections paints	115	0.015/0.38	10	100	เหลือง Yellow
	215	0.015/0.38	20	120	เหลือง Yellow
	315	0.015/0.38	30	150	เหลือง Yellow
	415	0.015/0.38	40	190	เหลือง Yellow
	515	0.015/0.38	50	225	เหลือง Yellow
	615	0.015/0.38	60	270	เหลือง Yellow
	715	0.015/0.38	70	300	เหลือง Yellow
	815	0.015/0.38	80	330	เหลือง Yellow

ตารางหัวพ่น Trade Tip 3 (สำหรับ Protec GM1) หน้าที่ 3
Trade Tip 3 Chart (For Protec GM1) Page 3

สำหรับเครื่องพ่นสีไร้อากาศ 2K Protec
For Piston airless spray pack 2K Protec

สี Material	เลขหัวพ่น Nozzle Marking	ขนาดหัวพ่น (นิ้ว/มม.) Bore Size (Inch/ mm)	องศาการพ่น Spray Angel	ความกว้างของม่านสี (มม.) Spray Pattern (mm)	ไส้กรอง Gun Filter
สีกันสนิม, สีลาเท็กซ์, Dispersions Rust Protection Paints, Latex Paints	117	0.017/0.43	10	100	เหลือง Yellow
	217	0.017/0.43	20	120	เหลือง Yellow
	317	0.017/0.43	30	150	เหลือง Yellow
	417	0.017/0.43	40	190	เหลือง Yellow
	517	0.017/0.43	50	225	เหลือง Yellow
	617	0.017/0.43	60	270	เหลือง Yellow
	717	0.017/0.43	70	300	เหลือง Yellow
	817	0.017/0.43	80	330	เหลือง Yellow
	219	0.019/0.48	20	120	เหลือง Yellow
	319	0.019/0.48	30	150	เหลือง Yellow
	419	0.019/0.48	40	190	เหลือง Yellow
	519	0.019/0.48	50	225	เหลือง Yellow
	619	0.019/0.48	60	270	เหลือง Yellow
	719	0.019/0.48	70	300	เหลือง Yellow
	819	0.019/0.48	80	330	เหลือง Yellow
	919	0.019/0.48	90	385	เหลือง Yellow

ตารางหัวพ่น Trade Tip 3 (สำหรับ Protec GM1) หน้าที่ 4
Trade Tip 3 Chart (For Protec GM1) Page 4

สำหรับเครื่องพ่นสีไร้อากาศ 2K Protec
For Piston airless spray pack 2K Protec

สี Material	เลขหัวพ่น Nozzle Marking	ขนาดหัวพ่น (นิ้ว/มม.) Bore Size (Inch/ mm)	องศาการพ่น Spray Angel	ความกว้างของม่านสี (มม.) Spray Pattern (mm)	ไส้กรอง Gun Filter
สีกันสนิม, สีลาเท็กซ์, Dispersions Rust Protection Paints, Latex Paints	117	0.017/0.43	10	100	เหลือง Yellow
	217	0.017/0.43	20	120	เหลือง Yellow
	317	0.017/0.43	30	150	เหลือง Yellow
	417	0.017/0.43	40	190	เหลือง Yellow
	517	0.017/0.43	50	225	เหลือง Yellow
	617	0.017/0.43	60	270	เหลือง Yellow
	717	0.017/0.43	70	300	เหลือง Yellow
	817	0.017/0.43	80	330	เหลือง Yellow
	219	0.019/0.48	20	120	ขาว White
	319	0.019/0.48	30	150	ขาว White
	419	0.019/0.48	40	190	ขาว White
	519	0.019/0.48	50	225	ขาว White
	619	0.019/0.48	60	270	ขาว White
	719	0.019/0.48	70	300	ขาว White
	819	0.019/0.48	80	330	ขาว White
	919	0.019/0.48	90	385	ขาว White

ตารางหัวพ่น Trade Tip 3 (สำหรับ Protec GM1) หน้าที่ 5
Trade Tip 3 Chart (For Protec GM1) Page 5

สำหรับเครื่องพ่นสีไร้อากาศ 2K Protec
For Piston airless spray pack 2K Protec

สี Material	เลขหัวพ่น Nozzle Marking	ขนาดหัวพ่น (นิ้ว/มม.) Bore Size (Inch/ mm)	องศาการพ่น Spray Angel	ความกว้างของม่านสี (มม.) Spray Pattern (mm)	ไส้กรอง Gun Filter
สีกันไฟ Flame Retardant	221	0.021/0.53	20	120	ขาว White
	321	0.021/0.53	30	150	ขาว White
	421	0.021/0.53	40	190	ขาว White
	521	0.021/0.53	50	225	ขาว White
	621	0.021/0.53	60	270	ขาว White
	721	0.021/0.53	70	300	ขาว White
	821	0.021/0.53	80	330	ขาว White
สีสำหรับงานพ่นหลังคา Roof Coatings	223	0.023/0.58	20	120	ขาว White
	323	0.023/0.58	30	150	ขาว White
	423	0.023/0.58	40	190	ขาว White
	523	0.023/0.58	50	225	ขาว White
	623	0.023/0.58	60	270	ขาว White
	723	0.023/0.58	70	300	ขาว White
	823	0.023/0.58	80	330	ขาว White

ตารางหัวพ่น Trade Tip 3 (สำหรับ Protec GM1) หน้าที่ 6
Trade Tip 3 Chart (For Protec GM1) Page 6

สำหรับเครื่องพ่นสีไร้อากาศ 2K Protec
For Piston airless spray pack 2K Protec

สี Material	เลขหัวพ่น Nozzle Marking	ขนาดหัวพ่น (นิ้ว/มม.) Bore Size (Inch/mm)	องศาการพ่น Spray Angel	ความกว้างของม่านสี (มม.) Spray Pattern (mm)	ไส้กรอง Gun Filter
สีที่มีความหนืดสูง, สีป้องกันการกัดกร่อน, ฟิลเลอร์ Thick-film materials, corrosion protection, spray filler	225	0.025/0.64	20	120	ขาว White
	325	0.025/0.64	30	150	ขาว White
	425	0.025/0.64	40	190	ขาว White
	525	0.025/0.64	50	225	ขาว White
	625	0.025/0.64	60	270	ขาว White
	725	0.025/0.64	70	300	ขาว White
	825	0.025/0.64	80	330	ขาว White
	227	0.027/0.69	20	120	ขาว White
	327	0.027/0.69	30	150	ขาว White
	427	0.027/0.69	40	190	ขาว White
	527	0.027/0.69	50	225	ขาว White
	627	0.027/0.69	60	270	ขาว White
	727	0.027/0.69	70	300	ขาว White
	827	0.027/0.69	80	330	ขาว White

ตารางหัวพ่น Trade Tip 3 (สำหรับ Protec GM1) หน้าที่ 7
Trade Tip 3 Chart (For Protec GM1) Page 7

สำหรับเครื่องพ่นสีไร้อากาศ 2K Protec
For Piston airless spray pack 2K Protec

สี Material	เลขหัวพ่น Nozzle Marking	ขนาดหัวพ่น (นิ้ว/มม.) Bore Size (Inch/mm)	องศาการพ่น Spray Angel	ความกว้างของม่านสี (มม.) Spray Pattern (mm)	ไส้กรอง Gun Filter
สีที่มีความหนืดสูง, สีป้องกันการกัดกร่อน, ฟิลเลอร์ Thick-film materials, corrosion protection, spray filler	229	0.029/0.75	20	120	ขาว White
	329	0.029/0.75	30	150	ขาว White
	429	0.029/0.75	40	190	ขาว White
	529	0.029/0.75	50	225	ขาว White
	629	0.029/0.75	60	270	ขาว White
	231	0.031/0.79	20	300	ขาว White
	331	0.031/0.79	30	330	ขาว White
	431	0.031/0.79	40	120	ขาว White
	531	0.031/0.79	50	150	ขาว White
	631	0.031/0.79	60	190	ขาว White
	731	0.031/0.79	70	225	ขาว White
	831	0.031/0.79	80	270	ขาว White
	233	0.033/0.83	20	120	ขาว White
	333	0.033/0.83	30	150	ขาว White
	433	0.033/0.83	40	190	ขาว White
	533	0.033/0.83	50	225	ขาว White
	633	0.033/0.83	60	270	ขาว White

ตารางหัวพ่น Trade Tip 3 (สำหรับ Protec GM1) หน้าที่ 8
Trade Tip 3 Chart (For Protec GM1) Page 8

สำหรับเครื่องพ่นสีไร้อากาศ 2K Protec
For Piston airless spray pack 2K Protec

สี Material	เลขหัวพ่น Nozzle Marking	ขนาดหัวพ่น (นิ้ว/มม.) Bore Size (Inch/ mm)	องศาการพ่น Spray Angel	ความกว้างของม่านสี (มม.) Spray Pattern (mm)	ไส้กรอง Gun Filter
สีที่มีความหนืดสูง, สีป้องกันการกัดกร่อน, ฟิลเลอร์ Thick-film materials, corrosion protection, spray filler	235	0.035/0.90	20	120	ขาว White
	335	0.035/0.90	30	150	ขาว White
	435	0.035/0.90	40	190	ขาว White
	535	0.035/0.90	50	225	ขาว White
	635	0.035/0.90	60	270	ขาว White
	735	0.035/0.90	70	300	ขาว White
	439	0.039/0.99	40	190	ขาว White
	539	0.039/0.99	50	225	ขาว White
	639	0.039/0.90	60	270	เขียว Green
สีหนืดสูงพิเศษ Heavy Duty Application	243	0.043/1.10	20	120	เขียว Green
	443	0.043/1.10	40	190	เขียว Green
	543	0.043/1.10	50	225	เขียว Green
	643	0.043/1.10	60	270	เขียว Green
	445	0.045/1.14	40	190	เขียว Green
	545	0.045/1.14	50	225	เขียว Green
	645	0.045/1.14	60	270	เขียว Green

ตารางหัวพ่น Trade Tip 3 (สำหรับ Protec GM1) หน้าที่ 9
Trade Tip 3 Chart (For Protec GM1) Page 9

สำหรับเครื่องพ่นสีไร้อากาศ 2K Protec
For Piston airless spray pack 2K Protec

สี Material	เลขหัวพ่น Nozzle Marking	ขนาดหัวพ่น (นิ้ว/มม.) Bore Size (Inch/ mm)	องศาการพ่น Spray Angel	ความกว้างของม่านสี (มม.) Spray Pattern (mm)	ไส้กรอง Gun Filter
สีหนืดสูงพิเศษ Heavy Duty Application	451	0.051/1.30	40	190	เขียว Green
	551	0.051/1.30	50	225	เขียว Green
	651	0.051/1.30	60	270	เขียว Green
	252	0.052/1.32	20	120	เขียว Green
	455	0.055/1.40	40	190	เขียว Green
	555	0.055/1.40	50	225	เขียว Green
	655	0.055/1.40	60	270	เขียว Green
สีหนืดสูงพิเศษ Heavy Duty Application	261	0.61/1.55	120	120	เขียว Green
	461	0.61/1.55	190	190	เขียว Green
	561	0.61/1.55	225	225	เขียว Green
	661	0.61/1.55	270	270	เขียว Green
	263	0.63/1.60	120	120	เขียว Green
	463	0.63/1.60	190	190	เขียว Green
	565	0.65/1.65	225	225	เขียว Green
	665	0.65/1.65	270	270	เขียว Green
	267	0.67/1.70	120	120	เขียว Green
	467	0.67/1.70	190	190	เขียว Green