



ข้อมูลชุดสายลำเลียงสำหรับ GA400AL Technical Data of Hose Package for GA400AL

หัวข้อ/Topic	หน้า/Page
สายลิโร้ากาศแรงดันสูง WAGNER HP WAGNER High Pressure Hose	2
คำแนะนำในการใช้สายลมกับ GA400AL Air Hose Guidance for GA400AL	3

**สายสีแรงดันสูง WAGNER HP
WAGNER High Pressure Hose****คุณสมบัติของสายแรงดันสูงไร้อากาศ:**

สายลำเลียงสีที่สามารถใช้ได้ทั้งแลคเกอร์ ตัวเร่งปฏิกิริยาแข็งตัว ตัวทำละลาย สารลอกผิวและสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง ทำจากวัสดุเทฟลอน (PTFE) หรือ โพรพิลีนเอทิลีน (FEP) ที่ทนสารเคมีเป็นพิเศษ

สเปคพื้นฐานของสายแรงดันสูงไร้อากาศ:

สายแรงดันสูงที่นำมาใช้กับปืนพ่นสี GA400AL ต้องมีขนาดวงใน 6 มม. หรือ 10 มม. และทนแรงดันได้ถึง 250 - 400 บาร์ และมาพร้อมกับข้อต่อที่มีขนาด 1/4"NPS สำหรับความยาวจะแบ่งเป็นสี่ขนาดและนำมาเป็นข้อต่อสายดังนี้

- ความยาว 10.0 ม.
- ความยาว 15.0 ม.

Feature of Airless High Pressure Hose:

Material hoses for transferring surface coating fluids, e.g. lacquer, hardener, solvent, separating agent or stains up to working pressure levels at 250 - 400 bar. Hoses made of PTFE or FEB are recommended for aggressive fluids such as isocyanate-based hardeners.

Basic Specification of Airless High Pressure Hose:

High pressure hose for GA400AL is required for 6 mm - 10 mm and be available for 250 - 400 bar and connect with fitting 1/4 NPS" (include in airless hose). The length is classified in to 2 size on below;

- Length 10.0 M
- Length 15.0 M

สายลมสำหรับปืนพ่นสีอากาศผสมแรงดันสูง
Air Hose for Air Coat Spray Gunตำแหน่งต่อสายลม
Air Connector Position

การติดตั้งสายลม

แรงดันลมสำหรับ GA400AL มีหน้าที่หลักในการเปิดปิดการทำงานของปืนพ่นสีเท่านั้น โดยตัวข้อต่อจะใช้ข้อต่อตัวงอขนาด G1/8 ที่เป็นข้อต่อแบบเสียบเร็วที่รองรับสายลมขนาด 4 x 6 มม.

Air Connecting

Air pressure for GA400AL is operated for gun control module only. The air connector is elbow air fitting G1/8 and be available for air hose 4 x 6mm.