



Behind every Finishing



AUTHORIZED THAILAND DISTRIBUTOR

ข้อมูลทางเทคนิคกาพ่นสีรถยนต์สำหรับงานรองพื้น
Technical Data of spray gun for primer coat

รุ่นปืนพ่นสี Model Series	KIWAMI1-16B2 B-SHO KIWAMI1BH	KIWAMI1-16B12 RT KIWAMI1RT	KIWAMI4-16BA4 BA KIWAMI4BA	KIWAMI4- V16WB2 WB KIWAMI4WB
ขนาดหัวพ่น (มม.) Nozzle Bore (mm)	1.6	1.6	1.6	1.6
รูปแบบการจ่ายสี: Feeding Type:	กานบนข้าง Side Cup Gravity	กานบนข้าง Side Cup Gravity	กานนกลาง Center Cup Gravity	กานนกลาง Center Cup Gravity
เลขแอร์แคป Air-Cap	B2	B12	BA4	WB2
ระดับแรงอัด (บาร์) Spraying Pressure (Bar)	2.4	1.8	2.0	1.8
ระยะการพ่น (มม.) Spraying Distance (mm)	200	200	200	200
อัตราการไหล (ล./นาที) Air Consumption (L/min)	230	220	270	390
อัตราการพ่นสี (มล./นาที) Paint Spraying Volume(ML/min)	195	155	285	250
ความกว้างของม่านสี (มม.) Maximum effective pattern width (mm)	200	275	330	340
น้ำหนักเฉพาะปืน (ก.) Weight for gun only (g)	290	290	355	355
ขนาดถ้วยที่บรรจุสี: (มล.) Cup Capacity: (ml)	400 (PC-400SL)	400 (PC-400SL)	600 (PC-G600P-2)	600 (PC-G600P-2)
ข้อต่อส่วนลำเลียงสีและลม: Material and Air Inlet Connection:	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4
ความหนืดสี: (มาตรฐาน NK-2) Viscosity: (NK-2 Standard)	20s/NK-2	20s/NK-2	20s/NK-2	20s/NK-2