

## ข้อมูลของเกจวัดแรงดันลม AJR-02-VG Information of AJR-02-VG Air Pressure Gauge



ข้อมูลทางเทคนิค Technical Data	AJR-02-VG
ระดับแรงดันในการวัด: (บาร์) Pressure Range: (Bar)	0 - 10
ระดับแรงดันที่ใช้งานจริง: (บาร์) Usage Pressure Range: (Bar)	0 - 3.5
น้ำหนัก: (กรัม) Weight: (g)	120
เกลียวข้อต่อ: Connector:	G1/4

- แรงดันต่ำ  
Low Pressure
- ระดับแรงดันปกติค่าเริ่มต้น  
Starting Normal Pressure
- ขีดจำกัดของแรงดันที่ใช้งานได้  
Limit Suitable Pressure
- แรงดันมากเกินไป  
Over Pressure

### ปืนพ่นสีที่รองรับการใช้งานกับเกจวัดลม AJR Suitable Spray Gun for AJR Pressure Gauge

ปืนพ่นสี ANEST IWATA แบบควบคุมด้วยตัวเองทุกรุ่นเพราะเกลียวลมมีขนาด G1/4 สำหรับยี่ห้ออื่นสามารถใช้ได้โดยต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้

- เกลียวลมขนาด G1/4
- ระดับการใช้แรงดันของปืนพ่นสีต้องไม่เกิน 3.5 บาร์ (อ้างอิงจากปืนพ่นสี ANEST IWATA เป็นหลัก)

Every ANEST IWATA Manual Spray gun model because the air connector is G1/4 for every model. In other hand, you may use with other brand manual spray gun by following condition on below;

- Air Connector must be G1/4
- Usage Pressure Range must not over 3.5 bar. (Refer Mainly to ANEST IWATA Spray Gun)

### คำแนะนำในการใช้งาน Suggestion

- นี่เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยชีวิตคุณภาพงานพ่นสีและช่วยในการแก้ปัญหาการพ่นสีได้เกือบทุกเรื่องเพราะ 1 ในเรื่องสำคัญของการพ่นสีคือการปรับปริมาณแรงดันลมที่ช่วยแรงดันลมนิ่งและคุณภาพที่ออกมาสม่ำเสมอ
- เกจวัดลมผลิตที่ประเทศอิตาลีที่มีจุดเด่นในเรื่องความแม่นยำและเที่ยงตรงตลอดการใช้งาน
- มีเกลียวปรับลมที่ทำหน้าที่แทนเกลียวปรับลมที่ปืนพ่นสี
- This is the equipment which determine the quality of spraying performance and solve many problem of spraying because one of significant matter of spray gun is air flow adjustment in order to make air flow to be consistency.
- This pressure gauge is made in Italy. More precise and consistency.
- Available to adjust air flow instead air adjusting knob on spray gun.