



Behind every Finishing

พจก. อาร์. โอ. เอ็ม. อินเตอร์เทรด
ROM INTERTRADE LP

Tel: 02-322-2495
E-Mail: rom@romltd.com
URL: www.romltd.com



OFFICIAL
POWDER
DISTRIBUTOR



ข้อมูลทางเทคนิคของอุปกรณ์พ่นสีฝุ่นอัตโนมัติ INOBELL R Technical Data of INOBELL R Automatic Spray Gun



Behind every Finishing

หจก. อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด
ROM INTERTRADE LP

Tel: 02-322-2495
E-Mail: rom@romltd.com
URL: www.romltd.com



OFFICIAL
POWDER
DISTRIBUTOR



ข้อมูลทางเทคนิค INOBELL R Technical Data INOBELL R	อัตรา Rate
น้ำหนักไม่รวมสาย: (กก.) Weight without hose: (Kg)	5.2
อัตราการพ่นสี: (กรัม/นาที) Powder Flow: (g/min)	ได้ถึง 500 Up to 500
ความยาวของสายไฟแรงดันต่ำสำหรับ TCR: (ม.) Low Voltage Cable to TCR: (M)	15 - 30
แรงดันไฟฟ้าค่าสูงสุด: Max Voltage:	75 kV
กระแสไฟฟ้าค่าสูงสุด: Max. current:	100 uA
แรงบิดที่เป็นค่าโรงงาน: (รอบ/นาที) Pre-set rotation speed: (rpm)	7,500 (min 6,500 - max 8,500)
กระแสของม่านลม: (ลิตรปกติ/นาที) Shaping air flow: (NL/min)	0 - 80 (อัตราส่วน 0% - 100%) 0 - 80 (Proportional from 0% - 100%)
กระแสลมจากตัวลูกปืนกันรั่ว: (ลิตรปกติ/นาที) Bearing Protective Air Flow: (NL/min)	60
กระแสลมจ่ายเข้าตัวเทอร์ไบน์หมุนรอบ: (ลิตรปกติ/นาที) Air Supply Turbine Rotation: (NL/min)	40 -100



Behind every Finishing

พจก. อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด
ROM INTERTRADE LP

Tel: 02-322-2495
E-Mail: rom@romltd.com
URL: www.romltd.com



OFFICIAL
POWDER
DISTRIBUTOR



ตัวอย่างการติดตั้งกับ Robot
Example of attaching with robot